



ESR-4200

MTD-X



TAQUETE TIPO CUÑA HOMOLOGADO ICC

Longitud indicada en cabeza mediante una letra para la identificación del anclaje una vez instalado.

Marcas de anillo para una correcta indicación de profundidad de instalación: profundidad de instalación precisa



HORMIGÓN FISURADO Y NO FISURADO
Válido para la instalación en hormigón fisurado, y no fisurado, así como en hormigón armado y piedra.

EJE CINCADO

GRAPA SHERARDIZADA
Garantiza una resistencia a la corrosión muy alta.

CÓDIGO	MEDIDA	PCS X CAJA	PCS X MASTER
ADX038300	3/8" x 3"	200	400
ADX038334	3/8" x 3-3/4"	100	400
ADX038500	3/8" x 5"	50	200
ADX012334	1/2" x 3-3/4"	50	200
ADX012412	1/2" x 4-1/2"	50	200
ADX012512	1/2" x 5-1/2"	50	100
ADX012700	1/2" x 7"	50	100
ADX058412	5/8" x 4-1/2"	25	100
ADX058600	5/8" x 6"	25	50
ADX058812	5/8" x 8-1/2"	25	50
ADX034512	3/4" x 5-1/2"	20	40
ADX034614	3/4" x 6-1/4"	20	40
ADX034700	3/4" x 7"	20	40
ADX034812	3/4" x 8-1/2"	20	40

**Disponibles más medidas bajo pedido*

APLICACIONES

- Conexiones estructurales, es decir, anclaje de viga y columna
- Fijaciones relacionados con la seguridad.
- Aplicaciones interiores bajo entornos de corrosión de bajo nivel.
- Aplicaciones a cargas de tracción: bandejas de cables y puntales, soportes de tubería, rociadores contra incendios
- Carga sísmica y de viento
- Fijaciones estructurales interiores en hormigón.
- Barreras de seguridad.
- Fijación de vallas publicitarias, calderas, señales, etc

VENTAJAS

- Profundidades de empotramiento más pequeñas en comparación con otros fabricantes
- Espesor mínimo de hormigón más pequeño en comparación con otros fabricantes
- Distancia entre anclajes / separación a bordes del hormigón más pequeños, lo que permite que el anclaje se instale cerca de los bordes o más cerca de otros anclajes
- Todos los tamaños en la categoría de anclaje 1, lo que resulta en resistencias de cálculo mayores

MATERIALES BASE



VBT INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

www.vbt.mx

www.indexfix.com