



# MO-H

## RESINA HÍBRIDA SIN ESTIRENO



INDEX Fixing Systems (Técnicas Expansivas S.L.)  
C/ Segador 13. Logroño, Spain  
DoP MOH - www.indexfix.com

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 14<br>ETA 14/0138<br>1020 |
|  | 13<br>ETA 13/0780<br>1020 |
|  | 16<br>ETA 16/0841<br>1020 |

**CÓDIGO**

MOH300

300 ml

12



M8-M25

M8-M32

M30

Aprobado hasta M30



### CARACTERÍSTICAS

Aprobado para todo tipo de concreto fisurado y no fisurado, mampostería y todas las aplicaciones en concreto.  
 Certificado de contacto con agua potable (WRAS).  
 Certificado de resistencia a fuego para espárragos y barras corrugadas (IBMB).  
 Espárragos homologados M8-M30 incluso M27.  
 Uso de armaduras como anclaje de Ø8 a Ø32.  
 Armaduras post-instaladas de Ø8 a Ø25.  
 Empleo para cargas altas.  
 No contiene estireno.  
 Válido para taladros secos, húmedos e inundados.  
 Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.  
 Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4.  
 Rango de temperatura de -40°C a +80°C (máxima temperatura a largo plazo +50°C).

### APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Aplicaciones estructurales.
- Fijación de la subestructura al edificio.
- Barras corrugadas y armaduras de espera.
- Fijación de maquinaria, balcones, toldos, estanterías, vallas publicitarias, catenarias, balcones, estanterías, barreras de seguridad, barandillas, pasamanos, etc.
- Grandes métricas, muros de contención.